

Productinformatie

71 82 950

Snijtang voor bouwstaalmatten



- Snijcapaciteit tot een hardheid van 48 HRC
- Robuuste snijkanten extra inductief gehard, snijkantenhardheid ca. 62 HRC
- Elastomeer-inzetstuk in de aangesmede aanslag dempt het knippen
- Goede toegankelijkheid dankzij zeer platte kop- en scharnierbereik
- Benen ergonomisch afgerond voor moeiteloos werken
- Robuuste en handzame tweekleurige meer-componentengrepen
- Precieze (12-voudige) instelling en aanpassing door excentrische schroeven
- Grote snijcapaciteit bij geringe krachtspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding
- Vastgeschroefde snijkop, verwisselbaar
- Scharnier: speciaal gereedschapsstaal, gesmeed
- Benen: stalen buis, poedergecoat
- Lemmet: chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

Artikel-nr.	71 82 950
EAN	4003773066798
Kop	grijs geatramenteerd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	4.110 g
Afmetingen	950 x 180 x 40 mm

Technische Attribute

HRC 19	Ø 11 mm
HRC 48	Ø 6 mm
HRC 40	Ø 9 mm
Meslengte mm	44 mm
Kopdikte	40 mm

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC002689
ETIM 6.0	EC002689
proficl@ss 6.0	AAC440c002
UNSPSC 13.1	23151901

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



