



Dualfix Durable isolatie-/spouwverankeringsysteem

Het Dualfix Durable spouwverankeringsysteem bestaat uit een combinatie van de LFN isolatieplug met het Dualfix Durable slagspouwanker en is geschikt voor het realiseren van spouwverankerungen met vermeteld buitenspouwblad.

Na het plaatsen van het isolatiemateriaal worden de pluggen en spouwankers bevestigd. Na plaatsing worden de ankers volledig omhuld door de plug, wat zorgt voor een betere isolatiewaarde dan bij het gebruik van traditionele spouwverankerungen.

Technische omschrijving



Plug LFN

- Materiaal: PP of Nylon PA6
- Schoteldiameter: 60 mm
- Plugdiameter: 10 mm
- Verankeringsdiepte: 60-80mm
- Thermische geleiding: 0,04 w/K
- Goedkeuring: ETA-06/0105

Durable Spouwanker

- Materiaal: staaldraad met Dualfix Durable Flexcoating, gepatenteerde draad Arcelor Mittal
- Dikte draad: 4.25 mm
- Treksterkte draad: 450N-550N
- Corrossiebestendigheid volgens IOS 9227: 1200 u (+/-25 jaar)
- CE markering: test volgens NEN845-1 + NEN846-6 voor combinatie LFN /CLFN spouwanker Durable/inox aisi 304
- Lengte slagdraad: 70mm
- Punt spouwanker: zonder bramen, geen plugverlies
- λ - waarde: 50 w/mK



Assortiment Plug LFN

Type	lengte plug (mm)	isolatie dikte (mm)	verpakking (stks/doos)
LFNPP10140	140	60-80	200
LFNPP10160	160	80-100	200
LFNPP10180	180	100-120	200
LFNPP10200	200	120-140	200
LFNPP10220	220	140-160	100
LFNPP10260	260	180-200	100
LFNPP10300	300	220-240	100

Ass. Spouwankers Durable 4.3mm metselwerk

Type	Lengte* (mm)	verpakking (stks/doos)
CLFN220 DU	220	200
CLFN250 DU	250	200
CLFN275 DU	275	200
CLFN300 DU	300	200
CLFN320 DU	320	200
CLFN360 DU	360	100
CLFN400 DU	400	100

* andere lengtes op aanvraag