

# EEN **DUURZAME** **GEVEL** IS HEEL WAT WAARD!

STAPPENPLAN SILANCOLOR PAINT PLUS | SILEXCOLOR



Een strakke gevel,  
daar knapt het  
van op!

na voor

Voor een duurzaam behoud van de gevel **bescherm** je deze tegen regen, zon en uitlaatgassen. Met de decoratieve en beschermende muurverven en coatings van Mapei, beschikbaar in meer dan 1000 kleuren, verleng je de **levensduur** van de gevel en vermeerder je de **waarde** van de woning.



### SILANCOLOR PAINT PLUS

Waterafstotende, dampdoorlatende siloxaanverf, die vochtproblemen voorkomt. Dankzij BioBlock® technologie is de verf bestand tegen alg-, mos en schimmelgroei vanwege het 'zelfreinigende effect' van de verf.

## STAP 1 VOORBEREIDEN

Voorzie de schone, droge en voorbehandelde ondergrond van een laag **Silancolor Primer Plus**.

**Verbruik** ca. 0,10-0,30 kg/m<sup>2</sup>.

## STAP 2 AANBRENGEN

Behandel na ca. 24 uur (bij 23° C en 50% R.V.) het oppervlak met **Silancolor Paint Plus**.

**Verbruik** ca. 0,15-0,2 kg./m<sup>2</sup>.

## STAP 3 AFWERKEN

Werk na ca. 24 uur (bij 23° C en 50% R.V.) het oppervlak af met **Silancolor Paint Plus**.

**Verbruik** ca. 0,15-0,2 kg./m<sup>2</sup>.

Breng alle lagen kruislings en egaal aan met behulp van een niet-pluizende vachtroller.

### Let op!

Op een donkere ondergrond en/of bij toepassing van heldere/primaire kleuren kunnen meerdere lagen noodzakelijk zijn. Een proefvlak geeft uitsluitsel.

Indien het **Silancolor Paint Plus systeem** wordt toegepast over een bestaand, intact verfsysteem, is de damp-openheid afhankelijk van het bestaande verfsysteem. Nooit toepassen over bestaande minerale verfsystemen! Niet aanbrengen bij temperaturen onder 5° C., boven 35° C en 85% R.V., bij harde wind of als er regen verwacht wordt.

Mag ca. 15-20% verdund worden met schoon water.



## STAP 1 **VOORBEREIDEN**

Voorzie de schone, droge en voorbehandelde ondergrond van een laag **Silexcolor Primer**.

**Verbruik** ca. 0,10-0,15 kg/m<sup>2</sup>.

## STAP 2 **AANBRENGEN**

Behandel na ca. 12-24 uur (bij 23° C en 50% R.V.) het oppervlak met een laag **Silexcolor Paint** gemengd met ca. 20% **Silexcolor Primer**.

**Verbruik** ca. 0,2-0,25 kg/m<sup>2</sup>.

## STAP 3 **AFWERKEN**

Werk na ca. 24 uur (bij 23° C en 50% R.V.) het oppervlak af met een laag **Silexcolor Paint** gemengd met ca. 20% **Silexcolor Primer**.

**Verbruik** ca. 0,2-0,25 kg/m<sup>2</sup>.

Breng alle lagen kruislings en egaal aan met behulp van een niet-pluizende vachtroller.

### **Let op!**

Op een donkere ondergrond en/of bij toepassing van heldere/primaire kleuren kunnen meerdere lagen noodzakelijk zijn. Een proefvlak geeft uitsluitsel.

Het **Silexcolor Paint systeem** is leverbaar in een breed spectrum kleuren uit de Mapei Master Collection. Alleen toepassen op een minerale ondergrond of mineraal verfsysteem (conform DIN-18363.) Niet aanbrengen bij temperaturen onder 5° C., boven 35° C en 85% R.V., bij harde wind of als er regen verwacht wordt. Nooit verdunnen met water!



### **SILEXCOLOR PAINT**

Dampdoorlatende, minerale silicaatverf (volgens DIN018363) voor poreuze oppervlakten, die 'verkiezelt' met de ondergrond en zo vochtproblemen voorkomt.


# Totaaloplossingen voor de bouw



WONING- EN  
UTILITEITSBOUW



CULTUREEL ERFGOED




HOTELS EN RETAIL



INDUSTRIE



INFRASTRUCTUUR



SPORT



OPENBARE RUIMTE



SCHEEPSBOUW

## Mapei Nederland B.V.

Oude Apeldoornseweg 37 K

7333 NR Apeldoorn

T +31 (0)85 00 69 200

F +31 (0)85 00 69 299

[verkoop@mapei.nl](mailto:verkoop@mapei.nl)

[www.mapei.nl](http://www.mapei.nl)